

Die flexibelsten Winterm™ Thin Clients

Winterm
9450XE

Modell 9450XE
Modell 9455XL

FLEXIBLES CUSTOM-APPLICATION-TERMINAL MIT LOKALEN APPLIKATIONEN, LOKALEM WEB-BROWSER, LEGACY-SCHNITTSTELLEN UND UMFASSENDEN ERWEITERUNGSOPTIONEN

Eigenschaften	Vorteile
Kundenspezifische 32-Bit Anwendungen können im Terminal integriert werden	Bietet die Flexibilität und Leistung von Windows
Microsoft Windows XP Embedded	Integration lokaler Applikationen, umfassende Treiber- und Peripherieunterstützung
Verschiedene Hardware-Ausstattungen möglich	Lokaler Einsatz von Festplatte und Modem möglich; ein PCI-Steckplatz für zusätzliche Erweiterungskarten
Microsoft Media Player integriert; AGP Video und 3D-Sound optional	Erlaubt Zugriff auf Multimedia-Anwendungen vom Desktop aus
Lokaler Windows XP Desktop	Leistungsfähiges, sehr sicheres Betriebssystem; elementare Applikationen werden zentral auf dem Server oder lokal ausgeführt
Unterstützt die aktuellen RDP- und ICA-Protokolle	Systemadministratoren können die günstigste Protokollvariante wählen
Modulares Design erlaubt den Anschluß an jeden VESA-kompatiblen Standardmonitor	Individuelle Monitorwahl
9450XE - Eine serielle, eine parallele Schnittstelle, zwei USB-Ports, ein PCI-Slot, integrierte 802.11b Option, 10/100BaseT Fast Ethernet mit Wake-on-LAN 9455XL - Eine serielle, eine parallele Schnittstelle, vier USB-Ports, ein PCI-Slot, externe 802.11b Option, 10/100BaseT Fast Ethernet mit Wake-on-LAN	Einfache Anbindung an das Netzwerk, zuverlässige Peripherieunterstützung sowie optionale Erweiterungsmöglichkeiten
Erlaubt die Fernüberwachung und Konfigurationsänderungen mit der Wyse Rapport Managementsoftware	Erlaubt zentrale Verwaltung, Upgrades und Konfigurationsänderungen
Microsoft Internet Explorer 6.0 integriert	Direkter Webzugang; lokale Java Virtual Machine (JVM), Flash-/Shockwave-Unterstützung; IE Plug-Ins optional erhältlich
Dreijährige Garantie (Buyer's Protection Plan)	Garantierte Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung aus der Hand des Marktführers

Die Modelle Winterm™ 9450XE und 9455XL sind Thin Clients, die keine Wünsche offen lassen. Diese Terminals basieren auf dem Betriebssystem Microsoft Windows XP Embedded und bieten dem Anwender daher vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung an die spezifischen Systemgegebenheiten.

Die Winterm Terminals 9450XE und 9455XL können um zahlreiche Funktionen erweitert werden. Hierzu zählen z.B. die Unterstützung von Mehrschirmlösungen für den Einsatz bei Finanzdienstleistern, hohe Auflösungen für Applikationen im Gesundheitswesen, die Unterstützung lokaler Browser für den Einsatz im Call Center oder Zugangskontrollgeräte für den Einsatz im behördlichen Umfeld.

Die Modelle der 9000er Serie unterstützen Windows XP Embedded. Damit zeichnen sie sich aus durch optimierte Wireless-Unterstützung, höhere Sicherheit und einfachere Verwaltung.

Diese beiden Thin Clients gehören zur Kategorie der flexiblen Winterm Terminals. Mit dem integrierten Web-Browser eignen sie sich optimal für lokale Multimedia-Applikationen. Sie unterstützen mehr als 9000 Peripheriegeräte. Das vertikal stehende WT 9450XE verfügt über ein ansprechendes Desktop-Gehäuse und eignet sich hervorragend für die typischen Office-Applikationen. Das erweiterungsfähige Gerät verfügt über serielle und parallele Schnittstellen sowie zwei USB-Ports, einen PCI-Steckplatz und eine optionale Festplatte. In einem zusätzlichen Gehäuseaufsatz können CD-ROM und Diskettenlaufwerk untergebracht werden. Das Winterm 9455XL verfügt über die gleiche Software-Funktionalität wie das Winterm 9450XE. Das WT 9455XL hat ein robustes Metallgehäuse mit einer seriellen, einer parallelen Schnittstelle, vier USB-Ports und einem PCI-Steckplatz. Optional kann das WT 9455XL mit einer internen Festplatte und einem CD-ROM-Laufwerk ausgestattet werden. Zudem ist eine externe 802.11b Option verfügbar.

Im Lieferumfang des Winterm 9450XE/9455XL ist die Managementsoftware Wyse® Rapport™ enthalten. Rapport ist das optimale Tool, um mit der bestehenden IT-Infrastruktur den besten Return on Investment zu erzielen.

Winterm™ Desktops von Wyse erlauben die kostengünstige Bereitstellung von Windows-Applikationen für alle Mitarbeiter im Unternehmen.

Alle Thin Clients der breiten Wyse Produktpalette zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie sind im Vergleich zum herkömmlichen PC einfach zu implementieren, können zentral verwaltet werden und sind zudem äußerst preisgünstig.

WYSE
| | | |

Smarter. Easier. Thinner.
Innovative Thin Clients from Wyse.

Technische Daten

Windows Custom-Application Terminal

- Basiert auf dem Betriebssystem Windows XP Embedded
- Integriert standardmäßig die Protokolle Microsoft® RDP und Citrix® ICA
- Verschiedene Terminalemulationen standardmäßig integriert
- Modulares Design
- 192 MB oder 256 MB FLASH
- 256 MB DRAM Standard

Display Support ²

- VESA Monitorunterstützung
- Farbtiefe: bis 32 Bit
- Videoauflösung:
 - 1024 x 768 (mit 32 Bit)
 - 1600 X 1200 (60 Hz mit 16 Bit)
- Bildwiederholrate: bis 85 Hz

Audio ²

- Ausgang: 1/8 Zoll Mini, vollintegriertes 16 Bit Stereo, 44 KHz Sampling-Rate
- Eingang: 1/8 Zoll 8 Bit Mini-Mikrofon

Eingänge/Ausgänge/Unterstützte Peripherie

- Tastatur: Enhanced PS/2 mit Windows-Tasten (104 Tasten) ist im Lieferumfang nicht enthalten;
- Maus: PS/2-Wheel-Maus im Lieferumfang enthalten
- Unterstützt lokale Drucker und/oder Netzwerkdrucker
- VGA-Ausgang (DB-15)
- Zwei USB-Schnittstellen beim WT 9450XE; vier USB-Schnittstellen beim WT 9455XL (zwei auf der Vorderseite und zwei auf der Rückseite) ³
- Serielle Schnittstelle, bis zu 115.200 Baud, BD-9
- Bidirektionaler Centronics-kompatibler Parallelport, DB-25

Netzwerkanbindung

- TCP/IP über DNS und DHCP
- 10/100BaseT Fast Ethernet, Twisted-Pair-Kabel (RJ-45)

Kompatible Netzwerkbetriebssysteme

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
- Citrix WinFrame®
- Citrix MetaFrame®
- Vorbereitet für Microsoft Server 2003

Winterm 9455XL



Erweiterungsoptionen

- PCI-Steckplatz³
- Hardware-Optionen

Winterm 9450XE	Winterm 9455XL
Interne 20 GB HDD	Interne 20 GB HDD
Gehäuseaufsatz für CD-/Floppy-Laufwerk	Internes IDE CD-Laufwerk
	Internes USB-Floppy-Laufwerk ³
Interne / Externe	Externe USB
USB 802.11b Option	802.11b Option
PCMCIA Adapter	PCMCIA Adapter
56K Modem	56K Modem
Multiserielle	Multiserielle
Port-Adapter	Port-Adapter
Montagerahmen	Montagerahmen

- Information zur Verfügbarkeit unter www.wyse.de

Unterstützte Protokolle und Terminalemulationen

- Microsoft Internet Explorer 6.0 integriert: HTML, JavaScript, XML, Active X, JVM, Media Player 6.4, Shockwave, Flash, Citrix Nfuse
- RDP 5
- ICA 6, Program Neighborhood
- Pericom TeemNT 1.6 Terminal Emulation Suite

Verwaltung

- Senden von Nachrichten
- Vollständige Image Upgrades
- Zentrale Aktivierung der Terminals (Wake-on-LAN)
- Konfiguration der Terminalparameter (IP-Adresse, Name, usw.)
- Erstellen von Reports
- Zentrale Verwaltung, Konfiguration und Upgrades mittels der mitgelieferten Managementsoftware Wyse Rapport

Setup und Konfiguration

- Benutzerschnittstelle
 - Lokales Booten
 - Standardmäßig werden 42 Tastatursprachen unterstützt

Konfiguration

- PXE (Standard zum Image Updating)
- Remote Screen Shadowing

Abmessungen

- Winterm 9450XE
 - Höhe: 276 mm
 - Breite: 105 mm
 - Tiefe: 202 mm
 - Nur zur vertikalen Aufstellung geeignet

Winterm 9455XL

- Höhe: 64 mm
- Breite: 279 mm
- Tiefe: 295 mm
- Zur horizontalen und vertikalen Aufstellung geeignet

Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

- Betriebstemperatur: 10° bis 40°C
- Lagertemperatur: -40° bis 65°C
- Ventilatorlose Konvektionskühlung

Feuchtigkeit

- 20 % bis 80 % nichtkondensierend

Zulässige Betriebshöhe

- 0 bis 3.050 m

Netzspannung

- Automatische Spannungsanpassung zwischen 100 und 240 Volt, 47 bis 63 Hz

Zertifizierungen

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rundfunktestzertifizierung | Sicherheit |
| ▪ FCC Klasse B | ▪ UL 60950 |
| ▪ CE-Zeichen | ▪ CSA 60950 |
| ▪ EN55022B | ▪ TUV GS |
| ▪ C-Tick (EN60950) (ab 03/03) | |
| ▪ VCCI (ab 03/03) | |

Gewährleistung

- Dreijähriger Buyer's Protection Plan (Ein Jahr volle Garantie, die sich bei Registrierung innerhalb der ersten 90 Tage auf drei Jahre erweitert)

Kundendienst

- Weitere Informationen unter Telefon: **+49(0)89/46 00 99-0**

Besuchen Sie uns im Internet:
<http://www.wyse.de>

oder schicken Sie uns eine E-Mail:
support@wyse.de

WYSE

Wyse Technology GmbH

Humboldtstr. 10
D-85609 Aschheim-Dornach
Deutschland
+49-(0)89-46 00 99-0

Wyse Technology (UK) Ltd

1 The Pavilions, Ruscombe Park
Twyford
Berks RG10 9NN
England
+44 (0)118 934 2200

Wyse Technology

Immeuble Mercure
6 Parc Club Ariane
F-78284 Guyancourt Cedex
Frankreich
+33 (0)1 39 44 00 44

1 Anwendungen werden durch Wyse Technology oder lizenzierte Winterm Partner integriert. 2 Monitor, Lautsprecher und Mikrofon sind im Lieferumfang nicht enthalten.

3 Beim Winterm 9455XL stehen bei installiertem internem Floppy-Laufwerk die beiden USB-Schnittstellen auf der Vorderseite sowie der interne PCI-Steckplatz nicht zur Verfügung.

© 2003 Wyse Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. WYSE, WY- und WyseWorks sind eingetragene Marken, und Winterm ist eine Marke der Wyse Technology Inc. Citrix, ICA, WinFrame und MetaFrame sind eingetragene Marken der Citrix Systems Inc. Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Alle anderen Produkte sind Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Einige Leistungsmerkmale erfordern die Unterstützung durch das Serverbetriebssystem und die verwendeten Protokolle. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.